

Mulcher 130cm hydraulisch Boxer WLF1300 Hoflader Radlader NEU



Mulcher 130cm hydraulisch Boxer WLF1300 Hoflader Radlader NEU

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

2990,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

2990,00 €

Netto: 2512,61 €

Preisnachlass:

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Schlegelmulcher Boxer WLF1300 130cm
(auch andere Arbeitsbreite lieferbar 170cm)

Neugerät
für Hoflader ab 20PS
mit 350gramm Hammerschlegeln
inklusive Doppel-Spiralrotor-Welle

Technische Daten:

- hydraulischer Antrieb
- Aufnahme: Eurotrac bzw. Giant Hoflader Aufnahme
- optional gegen Aufpreis 190,00 Euro auch mit Euro-Aufnahme lieferbar
- Pumpenleistung ab ca. 40 Liter/min
- Arbeitsbreite: 130cm
- Außenbreite: 140cm

- Messer: 22 Stück 350gramm Hammerschlegel (oder auch mit Stück Y-Messer)
- Keilriemen: 3 Stück
- Materialstärke Mulchgehäuse: 5cm
- Materialstärke 3-Punkt-Aufnahme: 6cm
- Durchmesser Nachlaufwalze: 10cm
- Durchmesser Schlegelwelle: 11cm
- Gewicht: ca. 320kg
- Leistungsbedarf: ab 20PS

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Beschreibung:

Mittlerer Mulcher für Hoflader, Radlader, Bagger und auch Traktoren ab 20PS

Die Mulcher der Baureihe Boxer WLF sind perfekt geeignet zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Gehölz auf Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln und Waldrändern.

Der Anbau erfolgt an die Giant-Hoflader-Aufnahme (optional auch mit Euro-Aufnahme) des Trägerfahrzeuges. Alternativ lässt sich an die Anbauplatte auch eine andere Aufnahme montieren.

Das Getriebe des Mulchers läuft im Ölbad und hat einen integrierten Freilauf.

Ausgestattet sind die Mulcher mit 350gramm Hammerschlegeln, die versetzt auf der Schlegelwelle verteilt sind.

Die gerade Schnittkante der Schlegel sorgen für einen sauberen Schnitt der Wiese. Weiterhin können auch kleinere Äste problemlos gemulcht werden.

Durch eine integrierte Gegenschneide im Mulchgehäuse wird das Mulchgut zerkleinert und über das Heck ausgeworfen.

Eine höhenverstellbare Nachlaufwalze am Heck des Mulchers und höhenverstellbare Gleitkufen sorgen für die Regulierung der Schnitthöhe.

Ein Abstreifer sorgt für ständiges Reinigen der Nachlaufwalze.

Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in schmierbaren Lagern, die von aussen leicht zugänglich sind.

An der Frontseite des Mulchers sorgen Pendelklappen dafür, dass keine Gegenstände wie Steine oder Mulchgut aus dem Mulchgehäuse austreten können.

Die Kraftübertragung von Getriebe zur Schlegelwelle wird durch einen 3- bzw. 4-fachen Keilriemenantrieb gewährleistet, je nach Arbeitsbreite.

Die Spannung der Keilriemen ist sehr einfach durch leicht zugängliche Spannschrauben zu regulieren.

Das Mulchgehäuse besteht aus 4mm starkem Stahl, die Aufhängung ist 6mm stark.

Lieferbare Größen:

130cm - 2.990,00 Euro

170cm - 3.190,00 Euro

Preise inkl. 19% MwSt.

viele andere Mulchertypen lieferbar wie hydraulisch verschiebbare oder Böschungsmulcher!

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.