

OMARV Roero 200H, 200cm Mulcher, Hydraulik Heckanbau



Mulcher Omarv Roero 200H 200cm

Mulcher OMARV Roero 200H 200cm

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Netto:

Preisnachlass:

24h

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [OMARV](#)

Beschreibung

Mulcher OMARV Roero 200H - schwere Version

200cm Arbeitsbreite

inklusive Hammerschlegel und hydraulischer Seitenverstellung

TOP-PROFI Qualität aus Italien! - Eine Qualität, die seines gleichen sucht !

Italienische Top-Qualität!

Die Firma Omarv besteht bereits seit über 50 Jahren und hat sich auf Mulchtechnik spezialisiert!

Omarv konzentriert sich nur auf die Fertigung von verschiedenen Mulchern.

Dieses Modell gibt es auch ohne hydraulischer Seitenverstellung in den Arbeitsbreiten von 140cm bis 220cm!

Die Mulcher sind auch perfekt geeignet für Traktoren zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Gehölz auf Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln und Waldrändern.

Der Anbau erfolgt an den **Heck-Drei-Punkt Kat.1+2** des Traktors mit einer Zapfwelldrehzahl von **540 U/min**.

Weiterhin benötigen Sie einen doppeltwirkenden Hydraulikanschluss am Traktor, damit Sie Seitenverstellung auch durchführen können.

Das Getriebe des Mulchers läuft im Ölbad und hat einen **integrierten Freilauf**.

Ausgestattet sind die Mulcher mit schweren **800gramm Hammerschlegeln**, die versetzt auf der Schlegelwelle verteilt sind.

Aufgrund des hohen Eigengewichtes der Hammerschlegel von ca. 800gramm in Kombination mit der Umdrehungszahl von 2.050 U/min der Schlegelwelle entsteht eine enorme Schlagkraft.

Somit können auch 5–6 cm dicke Äste, ganze Büsche usw. problemlos bewältigt werden.

Aufgrund der hohen Anzahl der Schlegel wird das Schnittgut schön klein gemulcht.

Die Schnitthöhe können Sie über die seitlichen Gleitkufen und auch über die Nachlaufwalze einfach verstellen.

Die Mulcher verfügen weiterhin über einen **automatischen Riemenspanner** sowie integriertem Freilauf im Getriebe.

An der Frontseite des Mulchers sind **massive Pendelklappen** montiert, die das Austreten von Steinen oder anderen Gegenständen verhindern sollen.

Die Mulcher entsprechen natürlich den geltenden Sicherheitsnormen und hat das CE Prüfzeichen.

Die Lieferung erfolgt mit einem deutschen Handbuch und Ersatzteilliste.

Die gerade Schnittkante der Schlegel sorgen für einen sauberen Schnitt der Wiese. Weiterhin können auch kleinere Äste problemlos gemulcht werden.

Durch die **integrierte Gegenschneide** im Mulchgehäuse wird das Mulchgut zerkleinert und über das Heck ausgeworfen.

Eine **höhenverstellbare Nachlaufwalze** am Heck des Mulchers und **höhenverstellbare Gleitkufen** sorgen für die Regulierung der Schnitthöhe.

Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in **schmierbaren Lagern**, die von aussen leicht zugänglich sind.

Die Kraftübertragung von Getriebe zur Schlegelwelle wird durch einen **3-fachen Keilriemenantrieb** gewährleistet.

Das Mulchgehäuse besteht aus mm starkem Stahl, die Aufhängung ist mm stark.

Aufgrund des Gewichtes sind diese Mulcher speziell für Traktoren ab ca. 60PS geeignet.

Alternativ zu den Hammerschlegeln können auch Y-Messer geliefert werden.

Technische Daten:

schwere, robuste Version

- inklusive hydraulischer Seitenverstellung 52cm
- Arbeitsbreite 200cm
- Gesamtbreite 212cm
- Gewicht ca. 505kg
- Kat.1+2 Aufnahme
- benötigte Traktorleistung ab 60PS
- inklusive höhenverstellbare Gleitkufen
- inklusive höhenverstellbarer Nachlaufwalze
- Steinschlagschutz vorn
- 15 Hammerschlegel (alternativ auch mit 30 Y-Messer lieferbar)
- Anzahl Keilriemen: 3
- Gegenschneide: 1
- Durchmesser Rotorwelle 11cm
- Durchmesser Nachlaufwalze 13cm
- Getriebe inklusive Freilauf
- automatischer Riemenspanner
- gerundete Seitenwände
- Farbe: rot
- Abstand von Mitte Zapfwelle nach Links außen: cm
- Abstand von Mitte Zapfwelle nach Rechts außen: cm
- Materialstärke Mulchgehäuse: cm
- Materialstärke 3-Punkt-Aufnahme: cm

Mulcher OMARV Roero 200H 200cm

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 99,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.