

Einachser Traktor 12PS Diesel Special Green Einachstraktor NEU



Einachser Traktor 12PS Diesel Special Green Einachstraktor NEU

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

3390,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

3390,00 €

Netto: 2848,74 €

Preisnachlass:



[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Einachser Traktor TPS Special Green
Einachstraktor
Diesel 12PS
inklusive Differentialsperre
Neugerät
inklusive 2 Zapfwellen
Bodenfräse 80cm und E-Start gegen Aufpreis lieferbar

SPECIAL GREEN ist ein Einachsschlepper, der zu der neuen Produktlinie gehört, gebaut und entworfen, um alle Bedürfnisse des Betreibers zu erfüllen. Dieses Modell ist sehr praktisch und vollkommen sicher während der Arbeit. Das starke Getriebe ermöglicht den Einsatz von Dieselmotoren in den Bereichen von 6,3 kW bis 9,0 kW mit Seilstart, Reversierstarter und Elektrostarter.

Wenn das Modell mit einer elektrischen Ausrüstung (Elektrostarter und/oder Beleuchtungssystem) ausgestattet ist, bietet dies zusätzliche Sicherheit während der Arbeit in der Nacht. Das Getriebe verfügt über 6 Geschwindigkeiten (4 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge). Durch die veränderbare Arbeitsbreite und die höhenverstellbare Lenkstange, die um 180 ° schwenkbar ist, kann dieses Modell seinen Zweck jederzeit ändern. Motor-stopp, stoppt den Motor sofort, und verhindert damit jede Art von Unfällen, falls die Lenkstangengriffe losgelassen werden. Neben dem Motorstopp ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, dass bei eingeschalteter Zapfwelle das Einlegen des Rückwärtsganges blockiert wird. Die Multifunktionalität dieses Modells kann durch eine Reihe von Erweiterungsmöglichkeiten mit Zubehör, das für die tägliche Arbeit in der Landwirtschaft unersetzlich ist, gesteigert werden.

Technische Daten:

- 12PS Diesel Motor
- Zylinder 1, Kühlung: luftgekühlt
- Starter: Seilstart, Reversierstarter
- E-Start gegen Aufpreis 200 Euro
- inklusive Differentialsperre
- Kupplung: Einscheiben Trockenkupplung mit Handsteuerung
- Getriebe: 6 Gänge (4 Vor- und 2 Rückwärtsgang in beide Richtungen)
- Achsantrieb: Einteilig- mit der Option die Reifen über die Hebel an den Lenkstangen zu deblockieren
- Zapfwelle / PTO: obere: 3.000-740 U/Min. (im Uhrzeigersinn), 1390 U/Min. (gegen den Uhrzeigersinn),- untere: 575-934 U/Min. (unabhängig und synchron mit allen Gängen)
- Lenkstange: höhenverstellbar und um 180° drehbar.
- Bereifung: 6.50/80x12"
- Sicherheitsvorrichtung: MOTOR-STOP stoppt den Motor sofort, verhindert jede Art von Unfällen falls die Lenkstangengriffe zufällig losgelassen werden. Bei eingeschalteter Zapfwelle wird das Einlegen des Rückwärtsganges blockiert.
- Gewicht: ca. 196 kg
- Spurweite verstellbar
- Anhängerkupplung
- Geschwindigkeiten Vorwärts: V1 1,37 V2 2,76 V3 5,56 V4 11,19 km/h
- Geschwindigkeit Rückwärts: R1 2,58 R2 5,19 km/h
- inklusive Motorhaube

verschiedene Anbaugeräte optional lieferbar:

- Bodenfräse 70cm für 490,00 Euro inkl. MwSt.
- Mähbalken
- Mulcher

- Kehrmaschine
- Schneeschild
- Kreismäher
- Pflug
- Kartoffelroder
- Grubber
- Kartoffelroder
- Kartoffelhäufel
- Anhänger
- und viel weiteres Zubehör

Transportkosten innerhalb Deutschland: 99,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.