

Mulcher 125cm MP1250 Schlegelmulcher Hammerschlegel Mähwerk NEU





Mulcher 125cm MP1250 Schlegelmulcher Hammerschlegel Mähwerk NEU

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

1390,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

1390,00 €

Netto: 1168,07 €

Preisnachlass:

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Mulcher 125cm MP1250 Schlegelmulcher Hammerschlegel Mähwerk NEU

Schlegelmulcher Padagas MP-1250

125cm Arbeitsbreite

(auch andere Arbeitsbreiten lieferbar bis zum 175cm)

Europäische TOP-Qualität!

Neugerät

für Kleintraktoren ab 16PS

mit 400gramm Hammerschlegeln

Technische Daten:

Arbeitsbreite: 125cm

Außenbreite: 135cm

Abstand von Mitte Zapfwelle nach Links außen: 60cm

Abstand von Mitte Zapfwelle nach Rechts außen: 65cm

Messer: 21 Stück 400gramm Hammerschlegel (oder auch mit 42 Stück Y-Messer)

Keilriemen: 2 Stück

Materialstärke Mulchgehäuse: 4cm

Materialstärke 3-Punkt-Aufnahme: 6cm

Durchmesser Nachlaufwalze: 10cm

Durchmesser Schlegelwelle: 8cm

Gewicht: 180kg

Leistungsbedarf: ab 16PS

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Beschreibung:

Mittlerer Mulcher für Klein- und Kompakttraktoren ab 16PS

Die Mulcher sind perfekt geeignet für Klein- und Kompakttraktoren zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Gehölz auf Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln und Waldrändern.

Der Anbau erfolgt an den Heck-Drei-Punkt Kat.1 des Traktors mit einer Zapfwellendrehzahl von 540 U/min.

Das Getriebe des Mulchers läuft im Ölbad und hat einen integrierten Freilauf.

Ausgestattet sind die Mulcher mit 400gramm Hammerschlegeln, die versetzt auf der Schlegelwelle verteilt sind.

Die gerade Schnittkante der Schlegel sorgen für einen sauberen Schnitt der Wiese. Weiterhin können auch kleinere Äste problemlos gemulcht werden.

Eine höhenverstellbare Nachlaufwalze am Heck des Mulchers und höhenverstellbare Gleitkufen sorgen für die Regulierung der Schnitthöhe.

Ein Abstreifer sorgt für ständiges Reinigen der Nachlaufwalze.

Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in schmierbaren Lagern, die von aussen leicht zugänglich sind.

An der Frontseite des Mulchers sorgen Ketten dafür, dass keine Gegenstände wie Steine oder Mulchgut aus dem Mulchgehäuse austreten können.

Die Kraftübertragung von Getriebe zur Schlegelwelle wird durch einen 2- bzw. 3-fachen Keilriemenantrieb gewährleistet, je nach Arbeitsbreite.

Die Spannung der Keilriemen ist sehr einfach durch leicht zugängliche Spannschrauben zu regulieren.

Der 3-Punkt-Bock des Mulchers lässt sich seitlich verstellen, in dem man diesen um 10cm seitlich versetzen kann. Somit kann der Mulcher auch etwas aussermittig vom Traktor laufen.

Das Mulchgehäuse besteht aus 4mm starkem Stahl, die Aufhängung ist 6mm stark.

Aufgrund des geringen Gewichtes sind diese Mulcher speziell für Klein- und Kompakttraktoren ab 16PS geeignet.

Lieferbare Größen:

105cm - 1.290,00 Euro

125cm - 1.390,00 Euro

145cm - 1.490,00 Euro

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.