

Mulcher Geo MA200 Menasor 200cm Schlegelmulcher Mähwerk Mäher NEU



Mulcher Geo MA200 Menasor 200cm Schlegelmulcher Mähwerk Mäher NEU

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

2990,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

2990,00 €

Netto: 2512,61 €

Preisnachlass:

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [Geo](#)

Beschreibung

Mulcher Geo MA200 Menasor

Neugerät

Inklusive Serviceklappe zum Öffnen

Hydraulische Verstellung

200cm

Geo Schlegelmulcher mit Hammerschlegel

für Heckanbau

Inklusive Service-/ Reinigungsklappe zum Öffnen

Geo MA200 (auch mit 160cm,180cm,220cm lieferbar)

inklusive hydraulischer Seitenverstellung

Neugerät

Technische Daten:

- Arbeitsbreite 200cm
- Gesamtbreite 220cm
- Gewicht 524kg
- Kat.1/2 Aufnahme,
- Abstellstütze
- benötigte Traktorleistung ab ca 35PS
- mit höhenverstellbarer Nachlaufwalze
- inklusive verstellbare Gleitkufen
- Steinschlagschutz vorn
- Anzahl Schlegel: 26
- 800gramm Hammerschlegel
- Keilriemen: 4
- hydraulische Seitenverstellung 40cm
- Heckklappe zum Öffnen (zum einfachen Reinigen und Tausch der Schlegel)
- Freilauf im Getriebe
- inklusive Gegenschneide
- Durchmesser Schlegelwelle: 17cm
- Durchmesser Nachlaufwalze: 16cm
- Abstand von Mitte Zapfwelle nach Links außen: cm
- Abstand von Mitte Zapfwelle nach Rechts außen: cm
- Materialstärke Mulchgehäuse:
- Materialstärke 3-Punkt-Aufnahme:

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Beschreibung:

Schwerer Mulcher für Kompakttraktoren ab ca 40PS

Die Mulcher der Baureihe Geo MA Menasor sind perfekt geeignet für Kompakttraktoren zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Gehölz auf Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln und Waldrändern.

Der Anbau erfolgt an den Heck-Drei-Punkt Kat.1/2 des Traktors mit einer Zapfwelldrehzahl von 540 U/min.

Das Getriebe des Mulchers läuft im Ölbad und hat einen integrierten Freilauf.

Ausgestattet sind die Mulcher mit 800 Gramm Hammerschlegeln, die versetzt auf der Schlegelwelle verteilt sind.

Die gerade Schnittkante der Schlegel sorgen für einen sauberen Schnitt der Wiese. Weiterhin können auch kleinere Äste problemlos gemulcht werden.

Durch eine integrierte Gegenschneide im Mulchgehäuse wird das Mulchgut zerkleinert und über das Heck ausgeworfen.

Eine höhenverstellbare Nachlaufwalze am Heck des Mulchers und höhenverstellbare Gleitkufen sorgen für die Regulierung der Schnitthöhe.

Ein Abstreifer sorgt für ständiges Reinigen der Nachlaufwalze.

Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in schmierbaren Lagern, die von aussen leicht zugänglich sind.

An der Frontseite des Mulchers sorgen stabile Ketten dafür, dass keine Gegenstände wie Steine oder Mulchgut aus dem Mulchgehäuse austreten können.

Die Kraftübertragung von Getriebe zur Schlegelwelle wird durch einen 4-fachen Keilriemenantrieb gewährleistet.

Die Spannung der Keilriemen ist sehr einfach durch leicht zugängliche Spannschrauben zu regulieren.

weitere lieferbare Arbeitsbreiten:

180cm - 2.790,00 Euro

200cm - 2.990,00 Euro

220cm - 3.390,00 Euro

Transportkosten innerhalb Deutschland: 169,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

viele andere Mulchertypen lieferbar wie hydraulisch verschiebbare oder Böschungsmulcher!

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.