

## Mulcher Bellon M TTB 140cm verstellbar





Schlegelmulcher Bellon M TTB 140cm manuell verstellbar

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis:**  
2190,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

2190,00 €

Netto: 1840,34 €

Preisnachlass:

**24h**  
\*\*\*\*\*

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [Bellon M](#)

Beschreibung

**Mulcher Bellon M TTB 140 140cm Arbeitsbreite**

**inklusive manueller Seitenverstellung (optional auch mit Hydraulik)**

**TOP - PROFI Qualität aus Italien**

Die Mulcher der Baureihe Bellon M TTB sind perfekt geeignet für Kompakttraktoren zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Gehölz auf Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln und Waldrändern.

Die Besonderheit dieser Mulcher ist die manuelle Seitenverstellung, so dass der Mulcher auch außermittig vom Traktor mulchen kann.

Der Anbau erfolgt an den Heck-Drei-Punkt Kat.1 oder 2 des Traktors mit einer Zapfwelldrehzahl von 540 U/min.

Das Getriebe des Mulchers läuft im Ölbad und hat einen **integrierten Freilauf**.

Ausgestattet sind die Mulcher mit **700gramm Hammerschlegeln (auf Wunsch auch mit Y-Messer)**, die versetzt auf der Schlegelwelle verteilt sind.

# Schlegelmulcher Bellon M TTB 140 140cm

---

Die gerade Schnittkante der Schlegel sorgen für einen sauberen Schnitt der Wiese. Weiterhin können auch kleinere Äste problemlos gemulcht werden.

Eine **höhenverstellbare Nachlaufwalze** am Heck des Mulchers sorgt für die Regulierung der Schnitthöhe.

Ein Abstreifer sorgt für ständiges Reinigen der Nachlaufwalze.

Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in **schmierbaren Lagern**, die von aussen leicht zugänglich sind.

An der Frontseite des Mulchers sorgen Pendelklappen dafür, dass keine Gegenstände wie Steine oder Mulchgut aus dem Mulchgehäuse austreten können.

Die Kraftübertragung von Getriebe zur Schlegelwelle wird durch einen Keilriemenantrieb gewährleistet.

Die Spannung der Keilriemen ist sehr einfach durch leicht zugängliche Spansschrauben zu regulieren.

Der 3-Punkt-Bock des Mulchers lässt sich **seitlich manuell verstellen (optional hydraulisch)**. Somit kann der Mulcher auch etwas aussermittig vom Traktor laufen.

Das Mulchgehäuse besteht aus 5mm starkem Stahl, die Aufhängung ist 8mm stark.

Aufgrund des geringen Gewichtes sind diese Mulcher speziell für Kleinraktoren ab ca. 35PS geeignet.

## **Technische Daten:**

Arbeitsbreite: 140cm

Außenbreite: 150cm

Abstand von Mitte Zapfwelle nach Links außen: cm

Abstand von Mitte Zapfwelle nach Rechts außen: cm

Messer: 18 Stück 700gramm Hammerschlegel (oder auch mit 36 Stück Y-Messer)

Keilriemen: 4 Stück

Materialstärke Mulchgehäuse: 5cm

Materialstärke 3-Punkt-Aufnahme: 8cm

Materialstärke Seitenwand: 6cm

Durchmesser Nachlaufwalze: cm

Durchmesser Schlegelwelle: cm

Gewicht: 290kg

Leistungsbedarf: ab ca. 35PS

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

**Transportkosten innerhalb Deutschland:** 99,00 Euro inkl. 19% MwSt.

**Transportkosten innerhalb Europa:** auf Anfrage

## **Versand - Abholung:**

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

### **Kundenrezensionen**

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.