

Scheibenmähwerk, Scheibenmäher KC 160cm hydraulisch, FPM Agromechanika



Scheibenmähwerk KC 160cm hydraulisch, FPM Agromechanika

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:
3690,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

3690,00 €

Netto: 3100,84 €

Preisnachlass:

24h

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Scheibenmäherwerk KC 160cm FPM Agromechanika

160cm Arbeitsbreite

hydraulische Aushebung

Neugerät

(auch in den Arbeitsbreiten 210cm, 240cm, 280cm und 310cm lieferbar)

Der Scheibenmäher-KC ist ein Traktorrasenmäher zum Mähen aller Arten von Gras und Futterpflanzen; für Flächen neben der Straße sowie für Arbeiten in der Stadt geeignet. Dieser Mäher besitzt starke Schnittgeräte mit Zahngetriebe und ist auch bei intensivem Einsatz sehr zuverlässig. Er kann unter schwierigen Bedingungen eingesetzt werden, wie zum Beispiel: Flach- und verwirrtes Gras, feuchtes, abschüssiges Gelände oder Gelände mit Maulwurflöchern, bei mäßigen Regenfällen usw.

Vorteile:

- Starkes und zuverlässiges Schnittgerät mit Zahngetriebe
- Keine Beschädigung von Baumstämmen und -wurzeln
- Lockern und Auslegen der gemähten Masse (ohne Verdichtung der Gräser), wodurch die Trocknungszeit verringert und die Arbeit der Heusammler erleichtert wird
- Große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten

Hauptmerkmale:

Einsatzmöglichkeit auf abschüssigem Gelände bis zu +45/-45 Grad

Der Keilriemensatz überträgt die Kraft an den Multiplikator.

Schnittgerät:

- Ovale Scheibe für besseren Durchfluss der Mähmasse;
- Das Zahngetriebe im Ölgehäuse ermöglicht einen intensiven Einsatz und eine hohe Arbeitsleistung mit großer Zuverlässigkeit.

Rahmenstruktur:

- Sicherheitssystem für automatische Freigabe des Schneidegerätes bei Hindernissen;
- Mechanismus für Aufnahme des Geländes

Technische Daten:

- Arbeitsbreite: 160cm
- Anzahl der Scheiben: 4
- Anzahl der Messer pro Scheibe: 2
- Anschluss: an 3 Punkten
- Traktorkategorie: I+II
- Leistungsbedarf: ab 29PS
- Zapfwellendrehzahl: 540U/min.
- Scheibendrehzahl: 3030 U/min.
- max. Geschwindigkeit des Traktors: 16km/h
- Höchstleistung: 2,5ha/h
- Schnitthöhe: 3-9cm
- Schwadbreite: 1,20m
- Hubsystem des Schneidgerätes: hydraulisch
- Sicherheitsmechanismus: ja - Schwimmhebel
- Breite in Transportposition: Traktorbreite+25cm
- Gewicht: 366kg

Transportkosten innerhalb Deutschland: Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.