

Bodenumkehrfräse Bomet Vesta 1,6 160cm Bodenfräse Umkehrfräse NEU



Bodenumkehrfräse Bomet Vesta 1,6 160cm Bodenfräse Umkehrfräse NEU

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:
3790,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

3790,00 €

Netto: 3184,87 €

Preisnachlass:

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

*Bodenumkehrfräse Bomet Vesta 140 1,4m
180cm Arbeitsbreite (auch mit 120, 140, 160, 180 und 200cm lieferbar)
inklusive Nachlaufgitterwalze
Modell: U550/2*

Schwere Version für Kompakttraktoren ab ca. 48PS

Die Bodenumkehrfräse erleichtert Ihnen Ihre Garten-, Land- und Ackerarbeit enorm. Der Antrieb der Fräse erfolgt über die Zapfwelle eines Traktors mit 540 U/min auf ein sehr robustes Winkelgetriebe. Von dort wird die Kraft durch eine Kette auf die Fräswelle übertragen. Die abgewinkelten Messer arbeiten sich durch den Boden und werfen die Erde gegen das hintere höhenverstellbare Prallblech. Dieses sorgt für eine gutes Zerkrümeln und der damit verbundenen Auflockerung des Saatbettes.

Pro Flansch sind 4 Messer montiert!

Ideal für die Bodenbearbeitung in Weinbergen, Obstgärten, Baumschulen oder im Garten- u. Landschaftsbau.

Die Konstruktion dieser Bodenfräse ist sehr einfach, robust und widerstandsfähig. Sie ist somit auch für den harten Einsatz im Erdreich geeignet.

Funktion einer Bodenumkehrfräse:

Die Bodenumkehrfräse dreht sich gegen die Fahrtrichtung und nimmt somit den Boden auf. Der Boden wird dabei gegen ein Gitter geworfen. Steine und andere grobe Bodenbestandteile werden durch das Gitter ausgesiebt. Dadurch fallen die groben Bestandteile vor das Gitter in die Fräsgrube. Die Nachlaufwalze sorgt für eine Glättung der entstandenen Unebenheiten.

Diese Bodenumkehrfräse ist ideal für die Neuanlage von Flächen, zum Beispiel für Rasenflächen.

Technische Daten:

- Modell: Vesta 160 (auch mit 120, 140, 160, 180 und 200cm lieferbar)
- Arbeitsbreite: 160cm
- Gesamtbreite: 180cm
- Gesamttiefe: ca. 151cm
- Höhe: ca. 105cm
- max. Arbeitstiefe: 15cm
- Anzahl Rotoren: 7
- Anzahl der Messer: 28 Stück
- 3-Punkt-Aufnahme: Kat. 1+2
- Zapfw. Geschw.: 540U/min
- Rotorumdrehungen: 265 U/min
- Leistung Traktor: ab ca. 48 PS
- Gewicht: ca. 610kg
- inklusive Nachlaufwalze einstellbar
- inklusive Abstreifblech einstellbar
- Arbeitsgeschwindigkeit: 1,5 - 5 km/h

Die Lieferung der Bodenfräse erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 179,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

weitere Arbeitsbreiten:

- 120cm Arbeitsbreite: 3.390,00 Euro

- 140cm Arbeitsbreite: 3.590,00 Euro
- 160cm Arbeitsbreite: 3.790,00 Euro
- 180cm Arbeitsbreite: 3.990,00 Euro
- 200cm Arbeitsbreite: 4.390,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.