Mulcher Geo DPS195











Mulcher Geo DPS195

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:
1850,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

1850,00 €

Netto: 1554,62 €

Preisnachlass:

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

VEMAC Geo Schlegelmulcher mit Hammerschlegeln
Geo DPS195 Festanbau (optional auch mit hydraulischer Seitenverstellung)

Neugerät

Die Mulcher der Baureihe Geo DP sind perfekt geeignet für Kompakttraktoren zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Gehölz auf Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln und Waldrändern.

Die Besonderheit dieser Mulcher sind **zwei Gegenschneiden**. Das Mulchgut wird somit besonders klein gehäckselt.

Der Anbau erfolgt an den Heck-Drei-Punkt Kat.1 des Traktors mit einer Zapfwellendrehzahl von 540 U/min.

Das Getriebe des Mulchers läuft im Ölbad und hat einen **integrierten Freilauf**.

Ausgestattet sind die Mulcher mit **800gramm Hammerschlegeln**, die versetzt auf der Schlegelwelle verteilt sind.

Die gerade Schnittkante der Schlegel sorgen für einen sauberen Schnitt der Wiese. Weiterhin können auch kleinere Äste problemlos gemulcht werden.

Eine **höhenverstellbare Nachlaufwalze** am Heck des Mulchers und **höhenverstellbare Gleitkufen** sorgen für die Regulierung der Schnitthöhe.

Ein Abstreifer sorgt für ständiges Reinigen der Nachlaufwalze.

Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in **schmierbaren Lagern**, die von aussen leicht zugänglich sind.

An der Frontseite des Mulchers sorgen Ketten dafür, dass keine Gegenstände wie Steine oder Mulchgut aus dem Mulchgehäuse austreten können.

Die Kraftübertragung von Getriebe zur Schlegelwelle wird durch einen 4-fachen Keilriemenantrieb gewährleistet.

Die Spannung der Keilriemen ist sehr einfach durch leicht zugängliche Spannschrauben zu regulieren.

Das Mulchgehäuse besteht aus 5mm starkem Stahl, die Aufhängung ist 16mm stark.

Aufgrund des hohen Gewichtes sind diese Mulcher speziell für Kompakttraktoren ab ca. 60PS geeignet.

Technische Details:

Arbeitsbreite: 195cm
Außenbreite: 205cm
Abstand von Mitte Zapfwelle nach Links außen: cm
Abstand von Mitte Zapfwelle nach Rechts außen: cm

Messer: 32 Stück 800gramm Hammerschlegel (oder auch mit 64 Stück Y-Messer)
Keilriemen: 4 Stück
Materialstärke Mulchgehäuse: 5cm
Materialstärke 3-Punkt-Aufnahme: 16cm
Materialstärke Seitenwand: 8cm
Durchmesser Nachlaufwalze: 14cm
Durchmesser Schlegelwelle: 11cm
Gewicht: 400kg
Leistungsbedarf: ab 50PS

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.