

Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel Geo EFGC195 OT 195cm NEU



Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel Geo EFGC195 OT 195cm NEU

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

1890,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

1890,00 €

Netto: 1588,24 €

Preisnachlass:

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [Geo](#)

Beschreibung

Mulcher Schlegelmulcher Hammerschlegel Geo EFGC195 OT 195cm NEU

Schlegelmulcher Geo EFGC195-OT

(auch andere Arbeitsbreiten lieferbar: 105cm, 125cm, 145cm, 155cm, 165cm, 175cm, 185cm und 195cm)

optional auch mit hydraulischer Seitenverstellung lieferbar!

Neugerät

für Kompakttraktoren ab 40PS

mit 800gramm Hammerschlegeln

inklusive Heckklappe zum Öffnen für Service- und Reinigungsarbeiten

Die Firma Geo ist ein Hersteller aus Italien, die seit vielen Jahren neben Mulchern auch viele andere Geräte produziert wie z.B. Bodenfräsen, Holzhäcksler, Pflüge usw.

Technische Daten:

Arbeitsbreite: 195cm

Außenbreite: 205cm

Abstand von Mitte Zapfwelle nach Links außen: 70 cm

Abstand von Mitte Zapfwelle nach Rechts außen: 125 cm

Messer: 32 Stück 800gramm Hammerschlegel (oder auch mit 64 Stück Y-Messer)

Keilriemen: 4 Stück

Materialstärke Mulchgehäuse: 6cm

Materialstärke 3-Punkt-Aufnahme: 8cm

Durchmesser Nachlaufwalze: 10cm

Durchmesser Schlegelwelle: 11cm

Gewicht: 370kg

Leistungsbedarf: ab 50PS

Die Lieferung aller von uns verkauften Maschinen an den Kunden erfolgt immer fertig montiert inklusive aller Schmierstoffe wie Öl und Fett. Weiterhin wird jede Maschine vor Auslieferung an den Kunden auf Funktionsfähigkeit geprüft.

Beschreibung:

Schwerer Mulcher für Klein- und Kompakttraktoren ab 40PS

Die Mulcher der Baureihe Geo EFGC sind perfekt geeignet für Klein- und Kompakttraktoren zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Gehölz auf Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln und Waldrändern.

Der Anbau erfolgt an den Heck-Drei-Punkt Kat.1 des Traktors mit einer Zapfwellendrehzahl von 540 U/min.

Das Getriebe des Mulchers läuft im Ölbad und hat einen integrierten Freilauf.

Ausgestattet sind die Mulcher mit 800gramm Hammerschlegeln, die versetzt auf der Schlegelwelle verteilt sind.

Die gerade Schnittkante der Schlegel sorgen für einen sauberen Schnitt der Wiese. Weiterhin können auch kleinere Äste problemlos gemulcht werden.

Durch eine integrierte Gegenschneide im Mulchgehäuse wird das Mulchgut zerkleinert und über das Heck ausgeworfen.

Eine höhenverstellbare Nachlaufwalze am Heck des Mulchers und höhenverstellbare Gleitkufen sorgen für die Regulierung der Schnitthöhe.

Ein Abstreifer sorgt für ständiges Reinigen der Nachlaufwalze.

Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in schmierbaren Lagern, die von aussen leicht zugänglich sind.

An der Frontseite des Mulchers sorgen Pendelklappen dafür, dass keine Gegenstände wie Steine oder Mulchgut aus dem Mulchgehäuse austreten können.

Die Kraftübertragung von Getriebe zur Schlegelwelle wird durch einen 3- bzw. 4-fachen Keilriemenantrieb gewährleistet, je nach Arbeitsbreite.

Die Spannung der Keilriemen ist sehr einfach durch leicht zugängliche Spannschrauben zu regulieren.

Die 3-Punkt-Aufnahme ist so montiert, dass der Mulcher aussermittig nach rechts in Fahrtrichtung vom Traktor läuft und somit je nach Arbeitsbreite etwas über den rechten Reifen des Traktors läuft.

Optional gibt es die Baureihe EFGCH, die mit einer serienmäßigen hydraulischen Seitenverstellung ausgerüstet ist.

Das Mulchgehäuse besteht aus 4mm starkem Stahl, die Aufhängung ist 6mm stark.

Aufgrund des geringen Gewichtes sind diese Mulcher speziell für Klein- und Kompakttraktoren ab 40PS geeignet.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 159,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Lieferbare Größen:

EFGC105 105cm - 1.550,00 Euro

EFGC125 125cm - 1.590,00 Euro

EFGC145 145cm - 1.650,00 Euro

EFGC155 155cm - 1.690,00 Euro

EFGC165 165cm - 1.750,00 Euro

EFGC175 175cm - 1.790,00 Euro

Auch mit hydraulischer Seitenverstellung für 300,00 Euro Aufpreis erhältlich!

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.