


Wiesenschleppe 2m-3-reihig mechanisch klappbar



Wiesenschleppe Wiesenegge 2m 2 Meter 3-reihig

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

590,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

590,00 €

Netto: 495,80 €

Preisnachlass:

24h

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Wiesenschleppe Wiesenegge W23L Light Leichte Version

2 Meter - 3-reihig

manuelle Klappung

Unsere Wiesenegge sind für die Pflege von Wiesen, Weiden und Äckern nach dem Winter bestimmt. Die Wieseneggen werden auch bei der Pflege von gepflügten Böden und deren Kultivierung verwendet. Sie sind auch unverzichtbar, wenn Sie die Maulwurfshügel auf den Wiesen ebenen wollen. Die Wiesenegge besteht aus einer einfachen Rahmen- und Gitternetzkonstruktion. Das Gitternetz besteht aus gusseisernen Elementen, die miteinander und mit dem Rahmen mit Stahlringen verbunden sind. Die Wieseneggen werden mit Hilfe von speziellen Scharnieren verbunden, die Stabilität während der Arbeit und dem Transport sichern. Das Netz der Wiesenegge arbeitet mit Wende-Elementen, die mit zweierlei Möglichkeiten ausgestattet sind:

- Eine Seite verfügt über Zähne und wird bei der Lüftung der Grasdecke (Vertikutieren) verwendet, was dem Befall durch Schimmel vorbeugt und zum gleichmäßigen Bewuchs beiträgt.
- Eine glatte Seite wird für die Zerkleinerung von Erdklumpen, der Beseitigung von Maulwurfshügeln, zur Angleichung und zur Oberflächenbehandlung der Grasdecke verwendet. Der Wechsel von Arbeits- und Transportposition erfolgt durch eine manuelle Anklappung der seitlichen Flügel.

Der gesamte Grundrahmen ist sehr massiv verbaut und mit unten offenen Querprofilen

Die Kufen sind vorn hochgezogen. Somit wird ein Einziehen in die Erde verhindert.

Weitere Arbeitsbreiten mit 3m, 4m, 5m, 6m und 8m sind ebenfalls lieferbar.

Technische Daten:

- Arbeitsbreite 2m
- 3-reihig
- manuelle Klappung
- Gewicht ca. 150kg
- Kat.1 Aufnahme (auf Wunsch auch mit Kat.2 Aufnahme)

- stabiler Stahlrahmen
- Breite des Grundrahmens ca. 200cm
- drehbares Netz
- Kombistern: eine Seite flach, andere Seite mit Spitzen
- Ohne Gleitkufen

Transportkosten innerhalb Deutschland: auf Anfrage

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.